DECODORTHZ FUEL

DECOFFRANT BETON DILUABLE AU FUEL

PRESENTATION

DECODORTHZ FUEL est une **huile de décoffrage diluable au fuel**.

DOMAINE D'APPLICATION

- Parois de banche de grande hauteur.
- Coffrage bois ou moule de grande hauteur.
- Protection des outils métalliques contre la rouille entre 2 utilisations.

MODE D'EMPLOI

DECODORTHZ FUEL doit toujours être dilué au fuel.
Coffrage poreux : dilué à 20 % (soit 1 L + 4 L de fuel).
Coffrage non-poreux : dilué à 10 % (soit 1 L + 9 L de fuel).
Le pourcentage peut varier selon la qualité du béton, les dimensions du coffrage (diminuer la dilution pour des moules de grandes hauteurs) et le temps écoulé avant décoffrage.
Appliquer par pulvérisation, à la brosse ou au rouleau (25 à 40 m^2 / L suivant la qualité du moule).
Remarque : En protection contre la rouille, pulvériser pur sur le support sain, sec et non rouillé.

AVANTAGES

- **Résiste à la pluie.**
- Bon décoffrage par tous temps.
- **Ne tâche pas et permet l'application d'enduit, de peinture ou de revêtements de qualité convenable sans en diminuer l'adhérence.**
- Assure un bon fini de surface.
- Economique.

SECURITE D'EMPLOI

- Avant travaux de finition (enduit, peinture, plâtre), éliminer toutes traces d'huiles.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40
Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059